

Mobiler Bautrockner

AirBlue BT 35-90 ECO



Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 600/800/1.200 m³
- Heißgasabtauung
- Stapelbar
- Große, stabile Räder
- Betriebsstundenzähler
- Stabiler Griff
- Hochwertiger Luftfilter
- Steckerfertig
- Schutzklasse IP22
- Optional: Steckerhygrostat
- Optional: "Plug & Play" Kondensatpumpe

Für den privaten und gewerblichen Bereich bietet Swegon eine breite Palette an **mobilen** und **leicht zu bedienenden** Luftentfeuchtern an. Sämtliche Geräte sind **steckerfertig** und benötigen keinen größeren Installationsaufwand.

Die **AirBlue BT 35 ECO**, **BT 60 ECO** und **BT 90 ECO** sind besonders robuste leicht bedienbare Luftentfeuchter. Der AirBlue BT 60 ECO verfügt (gegenüber dem BT 35 ECO) über eine noch höhere Entfeuchtungsleistung, während der AirBlue BT 90 ECO der größte seiner Serie ist und mit einer Entfeuchtungsleistung von 99,7 l/Tag überzeugt. Die feuchte Luft wird mittels des auswaschbaren Luftfilters von Staubpartikeln gereinigt.

Ein permanenter Wasserablauf (Anschluss 14 mm) kann anstelle des Tanks angeschlossen werden. Mit dem "Plug & Play" Anschluss ist die separat erhältliche Kondensatpumpe ohne Verdrahtungsarbeiten leicht nachrüstbar.

Die AirBlue BT 35 ECO, BT 60 ECO und BT 90 ECO verfügen über ein widerstandsfähiges Gehäuse aus feuerverzinktem, lackiertem Stahlblech.





Mobiler Bautrockner		BT 35 ECO	BT 60 ECO	BT 90 ECO
Entfeuchtungsleistung 32°C / 80% r.F.	l/d	38,0	60,0	91,1
Entfeuchtungsleistung 27°C / 60% r.F.	l/d	27,4	34,0	55,5
Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F.	l/d	18,0	27,0	41,5
Entfeuchtungsleistung 10°C / 80% r.F.	l/d	10,9	21,6	32,5
Entfeuchtungsleistung 10°C / 70% r.F.	l/d	9,8	17,3	24,0
Entfeuchtungsleistung 10°C / 60% r.F.	l/d	8,3	12,4	15,2
Für Raumvolumen bis ca.	m ³	600	800	1.200
Leistungsaufnahme 32°C / 80% r.F.	kW	0,610	1,300	1,902
Leistungsaufnahme 27°C / 60% r.F.	kW	0,504	1,043	1,501
Leistungsaufnahme 20°C / 60% r.F.	kW	0,456	0,885	1,251
Leistungsaufnahme 10°C / 80% r.F.	kW	0,395	0,791	1,051
Leistungsaufnahme 10°C / 60% r.F.	kW	0,390	0,750	0,999
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	61	63	64
Spannungsversorgung	V/~ / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Füllmenge Wasserbehälter	l	8,0	8,0	16,0
Abmessungen (H/B/T)	mm	895/525/545	965/560/545	1.075/620/590
Leergewicht	kg	37	46	50
Luftvolumenstrom	m ³ /h	700	1.400	1.400
Kältemittel/GWP	kgCO ₂ eq.	R290/3	R454C/148	R454C/148
Kältemittelinhalt	kg	0,15	0,65	1,05
Betriebsbereich	°C	5 bis 32	5 bis 32	5 bis 32
Betriebsbereich relative Feuchte	%	50 bis 99	50 bis 99	50 bis 99
Artikel-Nr.		2617672	2617673	2617674

Zubehör BT		
Plug & Play Pumpenkit	Art.-Nr.	2609340
Steckerhygrostat mit 5 Meter Kabel (einhängbar am Griff)	Art.-Nr.	2609341



Steckerhygrostat

Ihr Klimafachhändler



Günther Kälte Klima GmbH
 Schwalbenrainweg 15
 D-63741 Aschaffenburg
 GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0
 Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>